

KDP KO-24-9-BE02

Cena celkem:

25 Kč**(bez DPH: 21 Kč)**

Běžná cena:

28 Kč

Ušetříte:

3 Kč

Kód zboží:

NETKDP1004

Part No.:

KO-24-9-BE02

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

KDP KO-24-9-BE02

Univerzální optický kabel, **LSOH plášť, 24 vláken, singelmode (SM), 9/125 µm**, BE02, vnější průměr 6,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (+10 % při odběru metráže).

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 6,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**Počet optických vláken:** 24**Typ vlákna:** 9/125 µm, dle ITU-G.657A**Vnější plášť:** LSOH, UV odolný, černý**Mechanické vlastnosti:****Průměr kabelu:** 6,4 mm**Průměr prázdné trubičky:** 3 mm**Minimální poloměr:** 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)**Hmotnost:** 49 kg/km

Odolnost proti rozdrčení: 2000 N na 10 cm

Max. pevnost v tahu: 1100 N

Pracovní teplota: -20 až + 70 °C

Teplota při pokládce: -15 až +50 °C

Balení:

Cívka: 2100 m

Hmotnost s kabelem: 49 kg

Použití:

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chráničků
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)
