

## PLANET NMS-360V-12



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>79 562 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 65 753 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>87 518 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>7 956 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETPLA2329                  |
| Part No.:    | NMS-360V-12                 |
| Záruka:      | 60 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### PLANET NMS-360V-12

**Kontrolér s 12,1" dotykovým LCD** displejem poskytující centralizované řízení a správu **až 512 zařízení (solární switch BSP-360)** a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Intuitivní dotykový panel a **centralizované monitorování systému v reálném čase**.
- HDMI výstup a možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).

- **Řídicí panel** - poskytující okamžitý pohled na stavy systému, napájení, provozu a událostí zařízení
- **Seznam zařízení** - poskytující přehled stavu zařízení a spravovaných funkcí
- **Průvodce nastavením** - snadné nastavení krok za krokem
- **Rozpoznání uzlu (Node Discovery)** - nastavení ihned po rozpoznání zařízení, která je napájeno BSP-360
- **Sledování kompatibilních zařízení** - kompatibilní se SNMP, MQTT a Smart Discovery
- **Tabulka událostí** - stav systému lze hlásit pomocí alarmových událostí
- **E-mailové výstrahy** - výstražný systém pro správce prostřednictvím serveru SMTP
- **Zřizování zařízení** - umožňuje konfiguraci a aktualizaci BSP-360 současně
- **Mapa zařízení v reálném čase** - optimalizaci nasazení napájení
- **Dálkové ovládání PoE** - vzdálené zapnutí/vypnutí PoE v reálném čase pro restartování připojených zařízení
- **Uživatelská kontrola** - zásady přístupu definované uživatelem
- **Škálovatelnost** - bezplatná aktualizace systému a možnost hromadného upgradu firmwaru BSP-360
- **Maximální škálovatelnost** - mapa webu, 512 uzlů, 2048 spravovaných IP kamer (řídicí panel poskytuje okamžitý pohled na stav systému, napájení, provoz a událostí zařízení)



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Management a rozhraní

**Rozhraní:** 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x audio výstup, 1 x HDMI, 2 x DB9 (COM1/COM2), 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden), 1 x 2pin konektor

**Management:** SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

### Fyzické vlastnosti

**Kapacita úložiště:** 32 GB 2,5" HDD SATA3

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Napájení:** externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W

**Rozměry:** 319 x 245 x 51,7 mm

**Provedení:** na zeď (VESA 100x100)

**Hmotnost:** 2,9 kg



# Energy Management with Site Map



## Setup Wizard

### Password

|                 | Configuration            |
|-----------------|--------------------------|
| User Name       | <input type="text"/>     |
| Password        | <input type="password"/> |
| Retype Password | <input type="password"/> |

● ○ ○

**Step 1**

**Password Security**

### IP

|             | Configuration        |
|-------------|----------------------|
| Mode        | Static IP ▼          |
| IP Address  | DHCP                 |
| Subnet Mask | <input type="text"/> |

○ ● ○

**Step 2**

**System IP  
Configuration**

### Device

| Num. | Device Type          |
|------|----------------------|
| 1    | BSP-3601             |
| 2    | BSP-3602             |
| 3    | <input type="text"/> |

○ ○ ●

**Step 3**

**Device Discovery**

