

XTEND SOLARMI LTN-32C-1



Cena celkem:	313 Kč
	(bez DPH: 259 Kč)
Běžná cena:	345 Kč
Ušetříte:	31 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0046
Part No.:	41660
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi LTN-32C-1

1pólový jistič (charakteristika C) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy **a vypínací schopností 10 kA**.

- Určen **pro ochranu fotovoltaických zařízení**, jakou jsou například měniče GridFree
- **Charakteristika C:** pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na $(5 \div 10) I_n$ ($7 \div 14$ pro DC).
- Vypínací schopnost: **10 kA** dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí: **230/400 V**
- Krytí (s připojenými vodiči): **IP20**

Snadné připojení: Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje.

Bezpečnost: Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem.

Připojení: Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole.

Montáž/demontáž na/z "U" lišty: Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: C

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 32 A

Rozměry: 89,8 x 76 x 17,6 mm

Barva: šedá