

UBIQUITI UNIFI PROTECT CAMERA AI 360



Cena celkem:	10 648 Kč (bez DPH: 8 800 Kč)
Běžná cena:	11 713 Kč
Ušetříte:	1 065 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1023
Part No.:	UVC-AI-360
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect Camera AI 360

Ultraširokoúhlá PTZ kamera **AI 360** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 1920 x 1920 při 30 fps** s možností **nočního vidění** pro nepřetržitý dohled. Ideální volba pro nákupní centra, parkoviště, letiště, nádraží a další dopravní uzly. Kamera podporuje aktivní **PoE napájení dle standardu 802.3af**. Možnost venkovní instalace do podhledu, kamera **nesmí být na přímém dešti (viz manuál)**. Balení neobsahuje PoE injektor.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5 Mpx CMOS senzor a rozlišení 1920 x 1920 při 30 fps
- Úhel záběru 360°, objektiv typu „rybí oko“
- IR přísvit (noční režim)
- Digitální PTZ (pan-tilt-zoom) - otáčení a zoom
- Detekce/rozpoznání osob a vozidel
- ARM Quad-Core Cortex-A53, 2 GB LPDDR4, 8GB eMMC
- Videokompresce H.264, MJPG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- Voděodolnost dle IPX4 + IK08 (antivandal)
- Venkovní instalace do podhledu (kamera nesmí být na přímém dešti)
- PoE napájení (802.3af)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 5 Mpx CMOS senzor (3,7 Mpx video)

Maximální rozlišení: 1920 x 1920 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano
Objektiv: pevný (rybí oko)
Rozhraní: 1x GbE RJ-45
Video komprese: H.264, MJPG
Slot paměťových karet: ne
Audio: ano, mikrofon + reproduktor
Napájení: PoE 802.3af (adaptér není součástí balení)
Pracovní teplota: -20 až +40 °C
Hmotnost: 655 g (685 g s držákem)
Rozměry: 147 x 147 x 49 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Protect Camera AI 360 - průvodce instalací](#)

Your browser does not support HTML5 video.

