

## EATON EPDU G4 EVMAF316A



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>51 208 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 42 320 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>56 329 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>5 121 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | UPSE1389                    |
| Part No.:    | EVMAF316A                   |
| Záruka:      | 24 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Eaton ePDU G4 EVMAF316A

ePDU Eaton jsou vnitrostojanové rozváděče elektrické energie navržené speciálně pro prostředí datových center. Řízené ePDU G4 umožňují úplné ovládání a měření zařízení, a to včetně zařízení napájených přes více ePDU. Zásuvky s vysokou retencí poskytují bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporují napájecí kabely P-Lock. Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20.

- Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
- Síťový řídicí modul Hot-Swap
- Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
- Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU
- 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
- Gigabitová síťová karta s 2× Gb porty
- Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- 1 % přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
- Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výška:** 0U (svislá montáž)

**Max. výkon:** 11 kW

**Napětí:** 240/415 V

**Proud:** 16 A

**Fáze:** třífázová

**Vstup:** 1× IEC 60309 3P

**Výstupní zásuvky:** 12× IEC-320-C13, 12× IEC-320-C39

**Jističe:** ne

**Ovládání zásuvky:** ano