

## MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q+RM



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>20 698 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 17 106 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>22 768 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 070 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NAPMKR1031                  |
| Part No.:    | CRS326-4C+20G+2Q+RM         |
| Záruka:      | 26 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM

Cloud Router Switch s **20x 2,5Gbit RJ-45**, **4x Combo 10Gbit RJ-45/SFP+**, **2x 40Gbit QSFP+** a dvěma RJ-45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém** RouterOS / SwitchOS (Licence **level 6**).

Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L6. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 20× 2,5Gbit SFP+, 4× 10Gbit RJ-45/SFP+, 2× 40Gbit QSFP+, 2× RJ-45 port (konzole a management/boot)

**Operační systém:** MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L6)

**Kapacita switche:** 340 Gbps

**Podpora PoE:** ne

**Max. příkon:** 70 W

**Rozměry:** 443 × 258 × 44 mm

---

### Propustnost a kapacita switche:

| Mode      | Configuration                   | 1518 byte |          | 512 byte |          | 64 byte  |          |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                 | kpps      | Mbps     | kpps     | Mbps     | kpps     | Mbps     |
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13824.8   | 167888.0 | 39967.1  | 163705.3 | 240000.0 | 123300.0 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity   | 13824.8   | 335776.1 | 39967.1  | 327410.5 | 240000.0 | 246600.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13824.8   | 170100.0 | 39967.1  | 170100.0 | 240000.0 | 160000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity   | 13824.8   | 340200.0 | 39967.1  | 340200.0 | 240000.0 | 320000.0 |

---

### Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

### Multiple uplinks using PCC & Load balancing

### Static NAT & RouterOS

### MikroTips: Netinstall