

## HIKVISION DS-KIS212



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 810 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 975 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 291 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>481 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1140                 |
| Part No.:    | DS-KIS212                  |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-KIS212

**Sada videointerkomu pro 4drátový systém (analogový).** Součástí je bytový monitor (DS-KH2230T), dveřní stanice (DS-KB2412T-IM), napájecí zdroj a kabeláž. Kit je vhodný pro domácnosti i firmy, lze snadno instalovat a konfigurovat (pouze jedno tlačítko pro volání).

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- Vytáčení a odemknutí jedním stiskem
- 7" LCD displej s mechanickými tlačítky
- Vysoké HD TVI rozlišení
- Max. 2 dveřní stanice a 3 vnitřní stanice v jednom systému

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom**. Kamera **0,9 Mpx**, pro vnitřní použití, 1x zvonek, IR přísvit do 3 m, napájení DC 12 V.

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou**. Rozlišení **1024 × 600**, reproduktor, mikrofón, povrchová montáž.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KB2412T-IM

**Kamera:** 0,9 Mpx, 1280 × 720, integrovaný mikrofón a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 130°, vertikálně 70°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 1× 4vodičové rozhraní, 1× ovládání zámku (relé), 1× debug port

**Napájení:** DC 12 V

**Spotřeba:** do 4 W

**Rozměry:** 136 × 51 × 20 mm

#### **Bytový monitor DS-KH2230T**

**Displej:** 7" TFT, barevný, rozlišení 1024 × 600

**Rozhraní:** 1× debug port, 4× 4vodičové rozhraní (2× vnitřní rozšíření, 2× dveřní stanice), 1× DIP přepínač, 1× BNC

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor

**Sít:** ne

**Napájení:** DC 12 V

**Spotřeba:** do 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 178 × 132 × 19 mm