

DAHUA IPC-T5A-IL-0280B



Cena celkem:

1 028 Kč
(bez DPH: 850 Kč)

Běžná cena:

1 131 Kč

Ušetříte:

103 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1052

Part No.:

IPC-T5A-IL-0280B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua IPC-T5A-IL-0280B

Venkovní **5megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2880 × 1620 px**, snímačem **CMOS 1/2,7"**, kompresí videa **H.265** a mikrofonom.

IR + bílý LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 108° horizontálně**, ICR, DWDR, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, ONVIF (profil S/G/T), slot pro microSD kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- **5Mpx rozlišení** – ostrý obraz s jemnými detaily.
- **Integrovaný mikrofón** – poskytuje sledovatelné podrobnosti o zvuku.
- **Krytí IP67** – odolnost vůči prachu, dešti a náročnému venkovnímu prostředí.
- **Párování přes Bluetooth** – rychlé a snadné připojení kamery k síti.
- **Detekce osob (AI)** – zaměřuje se na důležité objekty a snižuje falešné poplachy.
- **Detekce vozidel (AI)** – přesnější identifikace pohybu aut a snížení planých poplachů.
- **Chytré duální osvětlení** – zachytí barevné detaily i v noci pro lepší zpětné vyhodnocení událostí.
- **Wi-Fi 6** – stabilní a rychlé bezdrátové připojení s vysokou odolností vůči rušení.
- **Aplikace DMSS** – jednoduché ovládání a vzdálený přístup přes mobilní telefon.
- **Kompresní technologie H.265** – efektivní ukládání záznamů při zachování kvality.
- **Podpora microSD karty** – levné a lokální úložiště až do kapacity 256 GB.

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx
Snímací čip: 1/2,7" CMOS
Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 108° horizontálně, 57° vertikálně, 129° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × 10/100 Base-T, RJ-45
Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)
Video komprese: H.264B, H.264, H.264H, H.265
Podpora ONVIF: ano (profil S/G/T), podpora CGI
Streaming: Dual stream
Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní: ne
Audio: integrovaný mikrofon
Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, PCM

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 5,1 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení
Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67
Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 109,9 × 109,9 × 102,2 mm
Hmotnost: 0,32 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
