

BE QUIET! LIGHT WINGS PWM REVERSE 140MM BÍLÝ

Cena celkem:

725 Kč**(bez DPH: 599 Kč)**

Běžná cena:

797 Kč

Ušetříte:

72 Kč

Kód zboží:

CHLBQT1259

Part No.:

BL135

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse - lopatky pro dokonalé chlazení**

Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm představuje výkonný ventilátor, který sází na reverzní design lopatek. Tato unikátní konstrukce podporuje vysoký průtok vzduchu při zachování **nízké hladiny hluku**. Samotný rám je navržen tak, aby minimalizoval úniky vzduchu.



Současně je **ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse** konstruován tak, aby umožňoval **boční i spodní sání**. Výsledkem je počítačová sestava v perfektní kondici. Ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm dále disponuje **20 ARGB LED diodami**, které se podílí na vytvoření stylových světelných efektů.

**Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm**

Vysoce výkonný ventilátor s ARGB podsvícením a reverzními lopatkami pro optimální chlazení.

Be quiet! Light Wings 140 mm PWM Reverse představuje prémiový ventilátor navržený pro působivou kombinaci výkonu a estetiky. Je vybaven **7 optimalizovanými reverzními lopatkami**, které poskytují vysoký průtok vzduchu a nízkou

hlučnost. Díky **ARGB podsvícení** na přední i zadní straně s celkem **20 LED diodami** nabízí mimořádné možnosti přizpůsobení vizuálního vzhledu vašeho počítače.

Ventilátor je ideální volbou pro **boční nebo spodní přívod vzduchu** v počítačových skříních, zejména v herních sestavách a systémech pro tvorbu médií. S maximální hlučností pouhých **25,5 dB(A)** zajišťuje tichý provoz i při plném výkonu.

Pokročilé **ložisko typu rifle** poskytuje dlouhou životnost až **60 000 hodin**, což zaručuje spolehlivý provoz po mnoho let.

- 7 tiše optimalizovaných reverzních lopatek pro vysoký průtok vzduchu a minimální turbulence
- Reverzní design lopatek ideální pro boční nebo spodní přívod vzduchu
- ARGB podsvícení na přední i zadní straně s 20 LED diodami pro individuální vzhled
- Synchronizace podsvícení s ARGB nastavením základní desky
- Velmi tichý provoz s maximální hlučností 25,5 dB(A)
- PWM řízení pro inteligentní regulaci otáček (až 1300 RPM) a hlučnosti
- Dlouhá životnost díky kvalitnímu ložisku typu rifle (až 60 000 hodin)
- Vynikající průtok vzduchu 51,4 CFM s tlakem 1,1 mm H2O

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 140 × 140 × 25 mm

Barva: černá

Podsvícení: ARGB LED (5V 3pin konektor)

Otáčky při 100% PWM: 1300 RPM

Hlučnost při 100% PWM: 25,5 dB(A)

Průtok vzduchu při 100% PWM: 51,4 CFM

Tlak vzduchu při 100% PWM: 1,1 mm H2O

Konektor: 4pin PWM

Provozní napětí: 5-13,2 V

Příkon: 3,8 W

Délka kabelu: 500 mm

Životnost: až 60 000 hodin při 25 °C

Příslušenství: montážní šrouby, manuál

Hmotnost: 241 g

Certifikace: CE, RoHS, RU, UKCA, WEEE