

HIKVISION DS-KIS606-P



Cena celkem:

9 925 Kč**(bez DPH: 8 202 Kč)**

Běžná cena:

10 917 Kč

Ušetříte:

992 Kč

Kód zboží:

IPKHIK1442

Part No.:

DS-KIS606-P

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS606-P

Sestava skládající se z IP dveřní stanice, bytového monitoru, dvou napájecích zdrojů a ochranné stříšky.

IP dveřní stanice DS-KV6113-PE1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofón, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RSTP. Vzdálená **webová konfigurace, povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

Bytový monitor DS-KH6110-WE1

Vnitřní stanice s **4,3" dotykovou obrazovkou** a podporou **PoE** napájení. Poskytuje flexibilní a pohodlné funkce **interkomu**, se snadným ovládáním pomocí dotykového displeje a **9 dotykových tlačítek**. Uživatelé si navíc mohou pohodlně přizpůsobit funkce 4 tlačítek podle svých požadavků. Pracuje na operačním systému **Linux**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bytový monitor

Displej: 4,3" dotykový, rozlišení 480 × 272, barevný TFT

Paměť: 128 MB RAM, 16 MB ROM

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 100 Mbps

Porty a rozhraní: 1× RJ-45
Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE
Spotřeba: max. 4 W
Pracovní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 120 × 120 × 21 mm
Hmotnost: 197,8 g

IP dveřní stanice

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor
Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°
Displej: ne
Klávesnice: ne
Počet zvonků: 1
Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)
Rozhraní: 1× RJ-45, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)
Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP
Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)
Spotřeba: do 10 W
Krytí: voděodolnost dle IP65
Rozměry: 138 × 65 × 27 mm
Hmotnost: 190 g

DS-KABV6113-RS/SURFACE

Materiál: tvrzený plast (polykarbonát - PC)
Rozměry: 149,78 × 79,56 × 48,63 mm
Barva: průhledná