

## TELTONIKA RUTM55



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>14 315 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 11 831 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 746 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>1 431 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NARTEL0061                  |
| Part No.:    | RUTM55000000                |
| Záruka:      | 26 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Teltonika RUTM55

#### Výkonný průmyslový 5G router pro spolehlivé připojení i v náročných podmínkách.

Teltonika RUTM55 přináší ultra-rychlé **5G připojení s rychlostí až 3,4 Gbps** do vašich průmyslových sítí. Tento pokročilý router kombinuje vysokorychlostní mobilní konektivitu s všestranným připojením prostřednictvím **4x gigabitového Ethernetu a Wi-Fi 5**. Zajišťuje maximální dostupnost díky automatickému přepínání mezi **dvěma SIM kartami a eSIM** v případě výpadku.

Router umožňuje přímé připojení starších zařízení přes **sériová rozhraní RS-232/RS-485**, čímž chrání vaše investice a modernizuje infrastrukturu. S robustním hliníkovým tělem a **provozní teplotou od -40 °C do 75 °C** je RUTM55 navržen pro dlouhodobý provoz v průmyslovém prostředí. Montáž možná na **DIN lištu, zeď nebo na rovný povrch** (držáky nejsou součástí balení).

- Ultra-rychlé 5G připojení s rychlostí stahování až 3,4 Gbps a odesílání až 550 Mbps.
- Duální SIM a eSIM s automatickým přepínáním pro zajištění nepřetržitého připojení.
- 4x gigabitový Ethernet port (1x WAN konfigurovatelný jako LAN, 3x LAN).
- Dvoupásmové Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac) s přenosovou rychlostí až 867 Mbps a podporou MU-MIMO.
- Sériová rozhraní RS-232 a RS-485 pro připojení průmyslových zařízení.
- Vstupně-výstupní rozhraní s digitálními a analogovými vstupy a výstupy pro průmyslovou automatizaci.
- Integrovaný GNSS přijímač s podporou GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo a QZSS.
- Odolný hliníkový kryt s provozní teplotou od -40 °C do 75 °C.
- Podpora vzdálené správy přes RMS (Remote Management System).

### **Pokročilé síťové funkce**

Router nabízí bohaté síťové funkce včetně firewallu, VLAN, QoS, load balancingu a podpory VPN. Operační systém RutOS založený na Linuxu OpenWrt poskytuje flexibilní a bezpečné prostředí pro správu sítě.

### **Průmyslové vstupy a výstupy**

RUTM55 je vybaven 3 vstupy (1× digitální suchý vstup, 1× galvanicky izolovaný digitální vstup, 1× analogový vstup) a 2 výstupy (1× izolovaný výstup s otevřeným kolektorem, 1× SPST reléový výstup), které umožňují monitorování a řízení externích zařízení.

### **Flexibilní napájení a montáž**

Router podporuje široký rozsah vstupního napětí 9–50 V DC přes 3pinový konektor s ochranou proti přepólování. Zařízení lze namontovat na DIN lištu, zeď nebo na rovný povrch pomocí volitelných montážních sad.

---

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu, v záložce dokumenty nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/RUTM55](https://wiki.teltonika-networks.com/RUTM55).

---

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Mobilní připojení:** 5G Sub-6 GHz SA, NSA (až 3,4 Gbps DL, 550 Mbps UL), 4G LTE Cat 19 (až 1,6 Gbps DL)

**Procesor:** MediaTek, Dual-Core, 880 MHz, MIPS1004Kc

**Paměť:** 256 MB RAM DDR3, 16 MB NOR flash, 256 MB NAND flash

**Ethernet:** 4× RJ-45 port 10/100/1000 Mbps (1× WAN/LAN, 3× LAN)

**Wi-Fi:** 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5), dual-band, MU-MIMO, až 867 Mbps

**SIM:** 2× slot pro mini SIM (2FF), podpora eSIM (až 7 profilů)

**USB:** 1× USB 2.0

**Sériová rozhraní:** RS-232, RS-485

**I/O:** 3× vstup (digitální, galvanicky izolovaný, analogový), 2× výstup (otevřený kolektor, relé)

**Anténní konektory:** 4× SMA (mobilní), 2× RP-SMA (Wi-Fi), 1× SMA (GNSS)

**Napájení:** DC 9–50 V, 3pinový konektor, pasivní PoE

**Provozní teplota:** -40 °C až 75 °C

**Rozměry (Š × V × H):** 132 × 95 × 44,2 mm

**Hmotnost:** 430 g

**Krytí:** IP30