

## YEALINK UVC85



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>20 091 Kč</b><br><b>(bez DPH: 16 604 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>22 100 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 009 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | TLIYEA1109                                      |
| Part No.:    | 10001995                                        |
| Záruka:      | 2 roky / roků                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Yealink UVC85

**Profesionální 4K konferenční kamera s pokročilými funkcemi pro střední a velké konferenční místnosti.**

Yealink UVC85 kombinuje **4K Ultra HD senzor** s výkonným **12× optickým zoomem a 3× digitálním zoomem** pro dokonalé zachycení každého detailu v konferenční místnosti. Kamera je vybavena **mechanickým PTZ systémem** s rozsahem natáčení  $\pm 100^\circ$  horizontálně a  $-90^\circ$  až  $+30^\circ$  vertikálně, což umožňuje pokrytí celého prostoru.

Díky **90° širokoúhlému objektivu** a inteligentní technologii **Auto-Framing** automaticky detekuje účastníky schůzky a upravuje záběr pro optimální prezentaci. Kamera nabízí flexibilní ovládání pomocí dálkového ovladače VCR20 nebo softwaru Yealink camera control plugin a je plně kompatibilní s platformami Microsoft Teams a Zoom.

- 4K Ultra HD rozlišení s 8Mpx senzorem pro křišťálově čistý obraz
- 36× celkový HD zoom (12× optický + 3× digitální) pro zachycení všech detailů
- Mechanické PTZ s rozsahem  $\pm 100^\circ$  otáčení a  $-90^\circ/+30^\circ$  náklon
- Inteligentní Auto-Framing pro automatické sledování účastníků
- 9 přednastavených pozic pro rychlé přepínání záběrů
- Bohaté rozhraní s USB 3.0, HDMI out, Ethernet a VCH portem
- Podpora PoE napájení (802.3at) nebo DC adaptér 48 V/0,7 A
- Kompatibilita s Microsoft Teams Room a Zoom Rooms

#### **Flexibilní instalace a připojení**

Kamera nabízí několik způsobů instalace - umístění na stůl, montáž na TV (tloušťka 46–146 mm), na stěnu ve výšce 1,55–1,85 m nebo na strop. Kompletní instalační sada obsahuje všechno potřebné příslušenství včetně USB kabelu 2,5 m,

Ethernet kabelu 7,5 m a dálkového ovladače včetně baterií.

### **Audio integrace a správa zařízení**

UVC85 lze propojit s audio zařízeními Yealink jako CP50 nebo CPE40 prostřednictvím VCH portu pro kompletní audiovizuální řešení. Podporuje jednotnou správu přes Yealink RoomConnect nebo cloudové služby pro snadnou údržbu IT oddělení.

### **Pokročilé optické vlastnosti**

Efektivní ohnisková vzdálenost  $f=3,4-40,4$  mm s clonou F/1.8-F/3.6 zajišťuje vynikající světelnost. Automatické ostření, expozice a vyvážení bílé s možností manuálního nastavení pro profesionální výsledky.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Senzor:** 8Mpx kamera s 4K výstupem

**Zorný úhel:** 90° diagonálně, 80° horizontálně, 50° vertikálně

**Zoom:** 12× optický, 3× digitální (celkem 36× HD)

**PTZ rozsah:** otáčení  $\pm 100^\circ$ , náklon  $+30^\circ/-90^\circ$

**Ohnisková vzdálenost:**  $f=3,4-40,4$  mm

**Clona:** F/1.8-F/3.6

**Rozhraní:** 1× USB-B 3.0 (PC port), 1× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× VCH, 1× HDMI, 1× 3,5 mm audio vstup, 1× 3,5 mm audio výstup

**Napájení:** DC 48 V/0,7 A nebo PoE 802.3at

**Rozměry (spánek):** 200 × 172,6 × 125 mm

**Rozměry (práce):** 200 × 151 × 125 mm

**Hmotnost:** 1,29 kg

**Provozní teplota:** 0 až  $+40^\circ\text{C}$