

NEDIS WIFICBO32WT



Cena celkem:	2 311 Kč
	(bez DPH: 1 910 Kč)
Běžná cena:	2 542 Kč
Ušetříte:	231 Kč
Kód zboží:	KIPNED1028
Part No.:	WIFICBO32WT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis WIFICBO32WT - IP kamera připravena na doma i na venek

IP kamera Nedis WIFICBO32WT pro vysokou míru zabezpečení bez zbytečných komplikací. Moderní kamera **s Wi-Fi** a integrovanou baterií vám umožní sledovat dění kolem kdykoli a odkudkoli bez nutnosti technických znalostí. Události monitoruje, ať už jste v práci, na dovolené, nebo třeba jen ve vedlejší místnosti. A vše vám naservíruje na displej vašeho telefonu. **Integrovaná baterie s kapacitou 5200 mAh** zajišťuje provoz bez připojení k elektrické síti. Nechybí ani podpora **napájení skrze solární panel** (není součástí) pro ještě větší svobodu. Kamera **Nedis WIFICBO32WT** disponuje **pokročilou detekcí pohybu osob** a potlačuje falešné poplachy vyvolané větrem nebo zvířaty.



Díky dosahu detekce až 8 metrů je ideální pro umístění na příjezdovou cestu, vstup u dveří nebo zahradu. Kamera Nedis WIFICBO32WT snímá obraz ve **vysokém rozlišení 4Mpx Quad HD**. Ve spojení se **širokým úhlem záběru 120°** ji nic důležitého neunikne. Díky funkci **barevného nočního vidění do vzdálenosti až 10 metrů** zajistí bezpečnost i po setmění. **Odolná konstrukce se stupněm krytí IP66** připravuje tuto kameru na instalaci venku. Je chráněna před deštěm i prachem a umožní vám celonoční sledování venkovního prostoru. Nechybí ani integrovaný **mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci**.



Nedis WIFICBO32WT

Bezdrátová venkovní IP kamera s 4Mpx Quad HD rozlišením pro maximální flexibilitu instalace.

Pokročilá bezdrátová kamera s **vestavěnou 5200mAh baterií** umožňuje instalaci kdekoli bez nutnosti připojení k elektrické síti. Díky možnosti připojení **solárního panelu** (není součástí balení) se kamera stává zcela soběstačnou. Kamera snímá v **4Mpx Quad HD rozlišení 2560 × 1440 px** se **širokým úhlem záběru 120°** a poskytuje detailní záznamy dne i noci.

Díky **IP66 krytí** odolává kamera všem povětrnostním podmínkám a je určena pro celoroční venkovní použití. **AI detekce lidského pohybu** minimalizuje falešné poplachy a **obousměrná komunikace** umožňuje komunikaci s návštěvníky i na dálku prostřednictvím mobilní aplikace Nedis SmartLife.

- 4Mpx Quad HD rozlišení 2560 × 1440 px pro detailní záznamy v 2,5K kvalitě
- Vestavěná 5200mAh baterie s výdrží až 10 měsíců v pohotovostním režimu
- Široký úhel záběru 120° pro pokrytí velkých ploch
- AI detekce lidského pohybu s dosahem až 8 metrů pro přesné rozpoznání
- Barevné noční vidění s 45lumenovou LED svítílnou a IR přísvit do 10 metrů
- IP66 krytí pro odolnost proti dešti a prachu při venkovním použití
- Obousměrná komunikace s vestavěným mikrofonom a reproduktorem
- Podpora microSD karet až 128 GB a cloudového úložiště (na základě předplatného)
- Přímé Wi-Fi připojení bez nutnosti dalších hub nebo zařízení

Pokročilé noční vidění a osvětlení

Kamera kombinuje IR přísvit pro černobílé noční vidění s jasnou 45lumenovou LED svítílnou pro barevné záznamy i za tmy. Automatické přepínání mezi režimy zajišťuje optimální kvalitu záznamu za všech světelných podmínek.

Inteligentní detekce a upozornění

AI technologie rozpoznává lidské pohyby a odlišuje je od zvířat nebo pohybujících se předmětů. Push notifikace na smartphone přicházejí okamžitě při detekci pohybu, včetně možnosti automatického spuštění záznamu.

Flexibilní napájení a úložiště

Kromě vestavěné baterie podporuje kamera připojení solárního panelu pro nepřetržitý provoz. Záznamy lze ukládat na microSD kartu až 128 GB nebo do cloudového úložiště prostřednictvím placené služby.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 4 Mpx, Quad HD 2560 × 1440 px (25 fps)

Úhel záběru: 120° (objektiv 3,5 mm)

Snímač: 1/2,7" CMOS

Noční vidění: IR přísvit do 10 m + barevné noční vidění

Detekce pohybu: AI detekce lidí do 8 metrů

Baterie: vestavěná Li-Ion 5200 mAh

Výdrž baterie: až 10 měsíců standby / 2,5 měsíce aktivní provoz

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz)

Úložiště: microSD až 128 GB + cloudové úložiště

Krytí: IP66

Rozměry: 87 × 83 × 53 mm

Hmotnost: 239 g

Provozní teplota: -20 až +50 °C