

VIEWSONIC V52HD

Cena celkem:	38 091 Kč (bez DPH: 31 480 Kč)
Běžná cena:	41 901 Kč
Ušetříte:	3 809 Kč
Kód zboží:	PROVIE0149
Part No.:	V52HD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**ViewSonic V52HD - každá prezentace i školní lekce může být zážitek**

Projektor ViewSonic V52HD přichází s pokročilou **laser phosphor technologií 3. generace**, která je navržena pro projekce v domácím i náročném komerčním prostředí. Díky této technologii podporuje dlouhou životnost **až 30 000 hodin provozu**, takže zůstane vaším spolehlivým parťákem po dlouhá léta. **Projektor ViewSonic V52HD** se pyšní také vysokým **jasem 5 000 ANSI lumenů** a rozlišením **Full HD**, díky čemuž dokáže vykreslit ostrý a dobře viditelný obraz na ploše **až 300 palců** i v osvětlené místnosti.



Je tak vhodný pro firemní zasedačky, školní učebny, edukační centra nebo konferenční sály – bez nutnosti zcela zatemnit prostor. Díky **DLP technologii** má výsledný obraz potřebný kontrast a syté barvy. Mezi další přednosti **projektoru ViewSonic V52HD** patří **1,3x optický zoom** a podpora **360° projekcí**, takže se uplatní v jakémkoli prostoru. Samozřejmostí jsou také **funkce pro korekci obrazu** a lichoběžníkového zkreslení, abyste obraz doladili přesně pro potřeby daného interiéru.





Pokročilý systém chlazení podporuje nepřetržitý provoz v **režimu 24/7**. Díky tomu představuje ideální řešení pro promítání v nákupních centrech, maloobchodě, muzeích a dalších veřejně přístupných prostorách. **Zvýšená odolnost proti vniknutí prachu** zajišťuje dlouhou životnost při zachování vysoké kvality obrazu.



ViewSonic V52HD

Profesionální laserový projektor s pokročilou 3. generací Laser Phosphor technologie pro komerční a vzdělávací prostory.

Projektor **ViewSonic V52HD** ze série Luminous Superior představuje špičkové řešení pro přednáškové sály a veřejné prostory. Díky **lamp-free designu s laserovou technologií** poskytuje stálý jas **5000 ANSI lumenů** po dobu až **30 000 hodin provozu**.

S nativním rozlišením **Full HD 1080p (1920 × 1080)** a vysokým kontrastním poměrem **2 000 000 : 1** zajišťuje ostré a živé obrazy i ve světlém prostředí. Kompaktní rozměry **286 × 216 × 129 mm** a hmotnost pouze **3 kg** usnadňují přepravu a instalaci.

- Laserová technologie 3. generace s životností až 30 000 hodin v Eco režimu
- Vysoký jas 5000 ANSI lumenů pro jasné obrazy v jakémkoliv prostředí
- Projekce obrazu až 300" s nízkými náklady na palec úhlopříčky
- Flexibilní instalace s 1,3× optickým zoomem a H/V keystone korekcí ± 30°
- Univerzální 360° projekce včetně portrétního režimu pro různé aplikace
- Nízká hlučnost 32 dB v normálním režimu, 26 dB v Eco režimu
- Dvojitě HDMI 1.4 vstupy s podporou HDCP 1.4 pro flexibilní připojení
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost snižující náklady na dopravu
- Prachotěsně uzavřená optická jednotka splňující certifikaci IP6X

Pokročilé nastavení obrazu

Projektor nabízí 4rohovou korekci obrazu, digitální zoom 0,8–2,0× a projekční offset 132 % ± 5 % pro snadné přizpůsobení různým instalačním podmínkám. Throw ratio 1,13–1,47 umožňuje projekci 100" obrazu ze vzdálenosti 2,5 m.

Konektivita a ovládání

Kromě dvou HDMI portů disponuje projektor RS-232 portem pro profesionální ovládání, USB portem (5 V / 1,5 A) pro napájení externích zařízení a audio výstupem 3,5 mm. Vestavěný 15W reproduktor zajišťuje kvalitní zvukový doprovod.

Ekologické a úsporné řešení

Lamp-free design eliminuje náklady na výměnu lamp a snižuje spotřebu energie. Normální režim spotřebovává 210 W, v pohotovostním režimu méně než 0,5 W. Provozní teplota 0–40 °C zajišťuje spolehlivý chod v různých podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční systém: 0,65" 1080p DLP

Nativní rozlišení: 1920 × 1080 (Full HD)

Jas: 5000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 2 000 000 : 1

Světelný zdroj: laser, 20 000 h (normální) / 30 000 h (Eco)

Optický zoom: 1,3×, digitální zoom 0,8–2,0×

Velikost obrazu: 30–300"

Projekční vzdálenost: 0,75–9,76 m (100" při 2,5 m)

Vstupy: 2× HDMI 1.4, RS-232, USB

Výstupy: audio 3,5 mm, reproduktor 15 W

Rozměry: 286 × 216 × 129 mm

Hmotnost: 3 kg