

NEDIS WCHA20BK



Cena celkem:

249 Kč**(bez DPH: 206 Kč)**

Běžná cena:

274 Kč

Ušetříte:

25 Kč

Kód zboží:

NABNED1010

Part No.:

WCHA20BK

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Nedis WCHA20BK

Kompaktní duální GaN nabíječka s výkonem 20 W pro rychlé nabíjení dvou zařízení současně.

Moderní síťová nabíječka využívající pokročilou **GaN technologii** (Gallium Nitride) pro dosažení vysoké účinnosti a kompaktních rozměrů. Nabíječka je vybavena dvěma výstupními porty – **USB-C s Power Delivery 3.0** o výkonu **20 W** a **USB s Quick Charge 3.0** o výkonu **18 W**.

Díky inteligentní technologii automatického rozpoznávání připojených zařízení poskytuje optimální nabíjecí výkon pro **Apple iPhone, iPad** i **Android zařízení** s podporou Power Delivery a Quick Charge. Kompaktní rozměry **81 × 36 × 15 mm** a hmotnost pouze **38 g** činí z nabíječky ideálního společníka na cesty.

- Pokročilá GaN technologie pro vyšší účinnost a kompaktní design
- Duální nabíjení přes USB-C Power Delivery 3.0 (20 W) a USB Quick Charge (18 W)
- Automatické rozpoznání a optimalizace nabíjení připojených zařízení
- Podpora rychlého nabíjení Apple iPhone, iPad a Android zařízení
- Kompaktní rozměry 81 × 36 × 15 mm a hmotnost pouze 38 g
- Univerzální vstupní napětí 100–240 V AC pro použití po celém světě
- Výstupní napětí 5 V, 9 V a 12 V DC s maximálním proudem 3,0 A

GaN technologie a její výhody

Gallium Nitride (GaN) technologie umožňuje vyšší účinnost převodu energie při současném snížení velikosti a hmotnosti nabíječky. Oproti tradičním křemíkovým polovodičům poskytuje lepší tepelné vlastnosti a rychlejší spínání.

Kompatibilita a bezpečnost

Nabíječka je kompatibilní se širokou škálou zařízení včetně smartphonů, tabletů a dalších USB zařízení. Automatická volba výstupního napětí zajišťuje bezpečné a optimální nabíjení bez rizika poškození zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 20 W

Technologie: GaN (Gallium Nitride)

Počet výstupů: 2 (USB-C + USB)

USB-C port: Power Delivery 3.0, 20 W

USB port: Quick Charge 3.0, 18 W

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5 V / 9 V / 12 V DC

Maximální proud: 3,0 A

Rozměry: 81 × 36 × 15 mm

Hmotnost: 38 g

Materiál: kov, polykarbonát

Barva: černá