

BENQ INSTASHOW WDC15



Cena celkem:	24 013 Kč
	(bez DPH: 19 846 Kč)
Běžná cena:	26 414 Kč
Ušetříte:	2 401 Kč
Kód zboží:	PROA95080
Part No.:	9H.K0EBY.E0
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

BenQ InstaShow WDC15

Profesionální bezdrátový prezentační systém pro malé jednací místnosti s okamžitým plug-and-play připojením.

Systém BenQ InstaShow® WDC15 je navržen speciálně pro **malé zasedací a konferenční místnosti**, kde umožňuje okamžité bezdrátové prezentace bez nutnosti instalace aplikací, ovladačů nebo síťového nastavení. Stačí připojit tlačítko do notebooku a obsah se okamžitě zobrazí na velkém displeji.

Systém podporuje **4K UHD přenos při 30 fps** s plynulým zobrazením chráněného obsahu díky podpoře **HDCP**. Pokročilé **WPA3 šifrování a certifikace CVSS 4.0** zajišťují bezpečný přenos dat. Kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy včetně Windows, macOS, Linux a ChromeOS.

- Okamžité plug-and-play připojení bez instalace aplikací nebo ovladačů
- 4K UHD přenos s plynulým zobrazením při 30 fps bez zpoždění
- Podpora HDCP pro bezpečné zobrazení chráněného obsahu
- WPA3 šifrování a certifikace CVSS 4.0 pro maximální bezpečnost
- Přímé dotykové ovládání na interaktivních displejích
- Podpora až 16 současných připojení s AC1200 Wi-Fi
- Kompatibilní s Windows, macOS, Linux a ChromeOS systémy

Jednoduchá instalace a použití

Systém se skládá ze tří kroků: připojení receiveru k displeji přes HDMI kabel, zapojení tlačítka do notebooku a okamžité sdílení obsahu. Žádné složité síťové nastavení ani IT podpora nejsou potřeba.

Pokročilé bezpečnostní funkce

Díky pokročilému AES128 šifrování a certifikaci podle standardů ISO27001 & ISO17025 je zajištěn bezpečný přenos dat bez rizika úniku informací. Systém nepotřebuje připojení k internetu.

Obsah balení

Receiver/přijímač, tlačítko, stojánek pro tlačítko, napájecí adaptér, dvě Wi-Fi antény s 2dBi ziskem, HDMI kabel a bezpečnostní prohlášení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Maximální rozlišení: 4K UHD při 30 Hz

Video výstup: HDMI 1.4 s HDCP podporou

Wi-Fi standard: AC1200 (5G 867 Mbps)

Bezdrátová frekvence: 5 GHz

Současná připojení: až 16 zařízení

Šifrování: WPA3, AES128

Dosah přenosu: 15 m

Konektory: USB-C (tlačítko), USB pro Touchback, HDMI výstup, RJ-45, USB-C napájení (přijímač)

Napájení receiveru: 2 A, DC 5 V ± 10 %, spotřeba 10 W

Rozměry tlačítka: 196,5 × 70 × 24,5 mm

Rozměry receiveru: 110 × 110 × 29 mm, 205 g

Rozměry stojánku: 128 × 84,5 × 62,5 mm, 568 g