

EPEVER IT7415NC G3



Cena celkem:	8 846 Kč
	(bez DPH: 7 311 Kč)
Běžná cena:	9 730 Kč
Ušetříte:	885 Kč
Kód zboží:	SOPEPE0015
Part No.:	IT7415NC G3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EPEVER IT7415NC G3 solární MPPT regulátor

Pokročilý MPPT regulátor nabíjení a vybíjení s vysokým proudem pro solární systémy 12/24/48 V.

Solární regulátor série **IT-NC G3** představuje novou generaci vysokoproudých MPPT regulátorů s integrovaným výstupem pro zátěž. Model IT7415NC G3 nabízí jmenovitý proud **75 A** a podporuje automatické rozpoznání napětí **12/24/48 VDC**. Maximální vstupní napětí fotovoltaického panelu dosahuje **150 V při nejnižší teplotě** a **138 V při 25 °C**.

Regulátor vyniká špičkovou účinností sledování MPPT $\geq 99,5 \%$ a maximální konverzní účinností **98,6 %**. Robustní **kovové odlévané pouzdro s krytím IP43** zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Podporuje širokou škálu typů baterií včetně AGM, Gel, Flooded a lithiových **LiFePO4** a **Li(NiCoMn)O2**.

- Jmenovitý nabíjecí a vybíjecí proud 75 A s maximálním proudem zátěže 75 A
- Automatické rozpoznání napětí systému 12/24/48 VDC v rozsahu 8-62 V
- Maximální vstupní napětí 150 V při nejnižší teplotě, pracovní rozsah MPPT až 108 V
- Špičková účinnost sledování MPPT $\geq 99,5 \%$ a konverzní účinnost 98,6 %
- Robustní kovové odlévané pouzdro s krytím IP43 (s krytem) nebo IP32 (bez krytu)
- Komunikační rozhraní CAN pro paralelní provoz až 6 zařízení a BMS pro správu lithiových baterií
- Rozhraní RS485 s podporou modulů Bluetooth, Wi-Fi nebo 4G pro vzdálené monitorování
- Komplexní elektronická ochrana a funkce záznamu dat s teplotní kompenzací -3 mV/°C/2 V

Pokročilá správa baterií

Regulátor podporuje třístupňové nabíjení pro prodloužení životnosti baterií. Pro lithiové baterie EPEVER poskytuje přímou komunikaci, pro ostatní typy je vyžadován modul BMS-LINK. Funkce konstantního napětí na výstupu umožňuje přímé

napájení zátěže při dostatečném výkonu z fotovoltaických panelů.

Flexibilní komunikace a monitorování

Integrované komunikační rozhraní s elektrickou izolací nabízí port RS485 (5 VDC/200 mA, RJ45) pro připojení volitelných modulů Bluetooth, Wi-Fi nebo 4G. Port CAN umožňuje paralelní provoz až 6 zařízení s bateriemi nebo bez nich. Suchý kontakt podporuje připojení generátoru nebo sítě (jmenovitá hodnota 5 A/30 VDC, maximálně 0,5 A/60 VDC).

Provozní podmínky

Regulátor pracuje v rozsahu teplot -25 °C až +60 °C (s deratací nad +40 °C), LCD displej funguje v rozsahu -20 °C až +70 °C. Skladovací teplota je -30 °C až +70 °C. Zařízení je certifikováno podle EN/IEC62109-1, EN61000-6-1/EN61000-6-3, 47 CFR Part 15 Subpart B a splňuje normu IEC62321-3-1 pro omezení nebezpečných látek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: IT7415NC G3

Jmenovité napětí baterie: 12/24/48 VDC (automatické rozpoznání)

Provozní rozsah napětí: 8-62 V

Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud: 75 A

Jmenovitý výkon nabíjení: 975 W/12 V; 1 950 W/24 V; 3 900 W/48 V

Maximální proud zátěže: 75 A

Maximální napětí naprázdno FV: 150 V (při nejnižší teplotě), 138 V (při 25 °C)

Pracovní rozsah MPPT: (napětí baterie + 2 V, a > 28 V) až 108 V (při 25 °C)

Účinnost sledování MPPT: ≥ 99,5 %

Maximální konverzní účinnost: 98,6 %

Účinnost při plném zatížení: 98,0 %

Spotřeba (zapnutá komunikace): 98 mA/12 V; 60 mA/24 V; 46 mA/48 V

Spotřeba (vypnutá komunikace): 48 mA/12 V; 25 mA/24 V; 14 mA/48 V

Typ uzemnění: společné záporné uzemnění

Komunikace: RS485 (RJ45), CAN, BMS

Provozní teplota: -25 °C až +60 °C (derating nad +40 °C)

Krytí: IP43 (s krytem), IP32 (bez krytu)

Rozměry s krytem: 320 × 263 × 143 mm

Rozměry bez krytu: 320 × 212 × 134 mm

Hmotnost s krytem: 5,93 kg

Hmotnost bez krytu: 5,71 kg

Doporučený kabel: 4 AWG/25 mm²