

## PLANET UTP CAT5E 305M



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 616 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 162 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 877 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>262 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETPLA1389                 |
| Part No.:    | KAB-UTP5E-D-LSO-PR-P       |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e, LSOH, balení na špulce 305m. Barva fialová RAL 4003. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Díky bezpečné izolaci LSOH se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 24AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Vnější izolace:** LSOH

**Průměr kabelu:** 5,3 mm

**Hmotnost:** 10,5kg/box (34 g/m)

**Průměr izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** v papírových krabicích na špulce

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace fialová

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100+/-15 Ohmů

**Kapacitance max.** 57 nF/km

**Stejnoseměrný odpor max:** 93 ohm/km

**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5%  
**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m  
**Zpoždění mezi páry max:** 45ns/100m  
**Rychlost šíření signálu:** 66% c

---



[Specifikační leták](#)