

KABEL XTENDLAN XL-RLF 10



Cena celkem:

73 Kč**(bez DPH: 60 Kč)**

Běžná cena:

80 Kč

Ušetříte:

7 Kč

Kód zboží:

NETXTE3447

Part No.:

RLF 10 SP

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan XL-RLF 10

Koaxiální kabel RLF 10, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,219 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Návin 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Používají pěnové dielektrikum. Při jejich aplikaci je třeba použít konektory vyrobené pro specifický průměr vnitřního vodiče. špulka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 2,7 mm**Dielektrikum:** pěnové-PE**Průměr dielektrika:** 7,8 mm**Stínění:** Al fólie, Al opletení, >85 %**Průměr stínění:** 8,5 mm**Vnější izolace:** PE, UV odolný**Průměr vnější izolace:** 10,3 mm**Nejmenší dovolený poloměr:** 35 mm**Hmotnost:** 157 g/m

Elektrické parametry:

Stejnosemenný odpor:

1. 3 ohm/km vnitřní vodič
2. 6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm**Kapacitance:** 81 pF/m

Činitel zkrácení: 0,81

Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,032	0,047	0,071	0,091	0,108	0,124	0,194	0,219	0,250	0,290	0,340	0,381



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

