

EATON 9SX2000I



Cena celkem:	45 495 Kč (bez DPH: 37 599 Kč)
Běžná cena:	50 044 Kč
Ušetříte:	4 549 Kč
Kód zboží:	UPSE1199
Part No.:	9SX2000I
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 9SX2000I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT, datové sítě, datová úložiště nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 4 externí baterie. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9SX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: tower

Typové číslo: 9SX2000I

Zátěž (VA/W): 2000 / 1800

Účinnost: až 95 % v on-line režimu

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný LCD displej

Komunikační porty: 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x slot pro přídatnou kartu

Rozměry: 412 x 346 x 214 mm

Hmotnost: 30,76 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1x IEC C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40–70 Hz

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8× IEC C13

Účinník: 0,9

Baterie

Typ baterie: DJW12-7

Počet baterií: 8

Typ baterie: olověná

Kapacita baterie: 7 Ah (84 Wh)

Napětí baterie/článku: 12 V