

## TP-LINK TL-WA850RE



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>469 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 388 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>516 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>47 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NAATPL1018               |
| Part No.:    | TL-WA850RE               |
| Záruka:      | 36 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### TP-Link TL-WA850RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300

- **Režim extenderu** – Posiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná nebo kabelově obtížně připojitelná místa
- **Miniaturní velikost** – Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** – Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka extenderu
- **Ethernetový port** – Extender může fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení
- **Mobilní aplikace Tether** – Umožňuje snadný přístup a správu pomocí libovolného mobilního zařízení
- **LED Control** – Zahrnuje nastavení nočního režimu pro klidný spánek



#### Vylepšete svou bezdrátovou síť

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.



#### Snadné nastavení a flexibilní umístění

Pouze stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru, poté stiskněte Range Extender tlačítko a užijte si jednoduše rozšířenou Wi-Fi. Po připojení k routeru můžete jednoduše odpojit a připojit TL-WA850RE zpět na místo pro nejlepší kvalitu signálu a pokrytí ve vašem domě, aniž byste museli extender znovu nakonfigurovat.



### Ethernetový most

Díky samostatnému ethernetovému portu může extender TL-WA850RE fungovat jako bezdrátový adaptér pro připojení kabelových zařízení, jako jsou Blu-ray® přehrávače, herní konzole, digitální videorekordéry. Tato zařízení mohou rovněž využívat bezdrátovou síť s rychlostí až 300 Mbps.



### Chytrá kontrolka síly signálu

5 signálních diod vám pomůže při zvolení správného umístění extenderu TL-WA850RE, tak aby váš extender byl využit na maximum. Aby byla zaručena funkčnost extenderu, umístěte ho na místo, kde kontrolka signalizuje alespoň 3 modrá světla.



### Aplikace Tether pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu nejrůznějších funkcí, včetně nočního režimu LED Control, který vám zajistí klidnější spánek. Aplikaci Tether je dostupná ke stažení na iOS a Android telefonech.



## Technické parametry

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátové standardy   | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b                                                                        |
| Frekvence              | 2,4~2,4835 GHz                                                                                                  |
| Rychlost signálu       | <b>11n:</b> Až 300 Mbps (dynamicky)<br><b>11g:</b> Až 54 Mbps (dynamicky)<br><b>11b:</b> Až 11 Mbps (dynamicky) |
| Pracovní režimy        | Range Extender/Access Point                                                                                     |
| Rozhraní               | 1× 10/100 Mbps Ethernet port (RJ45)                                                                             |
| Tlačítka               | RE (Range Extender) tlačítko, Reset tlačítko                                                                    |
| Vstupní napájení       | 100-240 V ~ 50/60 Hz                                                                                            |
| Max. spotřeba          | Přibližně 3 W                                                                                                   |
| Rozměry                | 110,0 × 65,8 × 75,2 mm                                                                                          |
| Anténa                 | 2× interní                                                                                                      |
| Bezdrátové zabezpečení | 64/128/152bit WEP<br>WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                         |

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní prostředí | <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C<br><b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C<br><b>Provozní vlhkost:</b> 10~90 % nekondenzující<br><b>Skladovací vlhkost:</b> 5~90 % nekondenzující |
| Obsah balení       | 300Mbps Universal Wi-Fi Range Extender TL-WA850RE<br>Rychlá instalační příručka                                                                                                       |