

## MERCUSYS AC12



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>529 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 437 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>582 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>53 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NARTPL1075               |
| Part No.:    | AC12                     |
| Záruka:      | 26 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Mercusys AC12 - Dvoupásmový bezdrátový router AC1200

- **Podpora standardu 802.11ac** - Nová generace Wi-Fi
- **Plynulé hraní her a streamování videa** - Dual band Wi-Fi s rychlostí 1200 Mbps
- **4 externí antény** - Výrazně rozšiřují bezdrátové pokrytí
- **Guest Network** - Zabezpečený Wi-Fi přístup pro hosty
- **Snadná instalace** - Intuitivní webová stránka vás provede nastavením během několika minut

#### Wi-Fi 1200 Mbps pro rychlejší a plynulejší internet

AC12 vytváří spolehlivou a bleskově rychlou Wi-Fi síť pomocí výkonného standardu 802.11ac, který je 3× rychlejší než bezdrátové N rychlosti. Díky pokročilé bezdrátové rychlosti je AC12 vynikající volbou pro rychlejší a silnější Wi-Fi.



#### Současná dual band připojení

S výkonem dual band Wi-Fi budete aktivnější s více bezdrátovými zařízeními. 300 Mbps na pásmu 2,4 GHz je skvělé pro prohlížení a e-mailů, zatímco 867 Mbps na pásmu 5 GHz pokrývá náročné úlohy jako HD streamování a hraní her. Obě pásma se vysílají současně, což vám umožňuje provádět tyto úlohy zároveň.



#### Silný signál, skvělé pokrytí

Čtyři externí 5dBi antény s pokročilou anténní technologií poskytují uživatelům větší bezdrátové pokrytí a intenzitu bezdrátového signálu v celém velkém domě nebo kanceláři, takže slabá a přerušovaná připojení jsou již minulostí.



### Snadná rodičovská kontrola a řízení přístupu

Dohlížejte na děti a zaměstnance s odpovědným přístupem, kontrolovaným rodiči nebo administrátory. Můžete snadno nastavit černou nebo bílou listinu a omezit čas webového přístupu.

Umožněte hostům připojit se k vaší Wi-Fi síti a zároveň chraňte své soukromí. Uspadněte sdílení, zachovejte bezpečnost.

### Snadná instalace ve třech krocích

Bez potřeby komplikované konfigurace můžete jednoduše následovat pokyny krok za krokem na intuitivní webové stránce a nastavit svůj AC12 během několika minut.

- **Krok 1** – Vytvořte jedinečné přihlašovací heslo
- **Krok 2** – Vyberte svou internetovou službu a zadejte požadované informace
- **Krok 3** – Nastavte název své bezdrátové sítě (SSID) a heslo



## Technické specifikace

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátové standardy   | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u                                                                        |
| Frekvence              | 2,390 ~ 2,4835 GHz<br>5,150 ~ 5,350 GHz                                                                                                                 |
| Wi-Fi rychlosti        | <b>11ac:</b> až 867 Mbps (dynamicky)<br><b>11n:</b> až 300 Mbps (dynamicky)<br><b>11g:</b> až 54 Mbps (dynamicky)<br><b>11b:</b> až 11 Mbps (dynamicky) |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                                                                                      |
| Rozměry                | 222 × 140 × 32 mm                                                                                                                                       |
| Rozhraní               | 4× 10/100 Mbps LAN porty<br>1× 10/100 Mbps WAN port                                                                                                     |
| Tlačítka               | Reset tlačítko                                                                                                                                          |
| Externí napájení       | 9 VDC / 0,85 A                                                                                                                                          |
| Typ antén              | 4× 5 dBi všesměrové antény                                                                                                                              |
| Typ WAN                | Dynamická IP / Statická IP / PPPoE                                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Správa             | Řízení přístupu, lokální správa, vzdálená správa                                                                                                                                              |
| Přesměrování portů | Virtuální server, UPnP, DMZ                                                                                                                                                                   |
| Guest Network      | 2,4GHz guest síť                                                                                                                                                                              |
| Certifikace        | CE, ROHS                                                                                                                                                                                      |
| Obsah balení       | AC1200 Dual Band bezdrátový router<br>Napájecí adaptér<br>Rychlý instalační návod<br>Ethernetový kabel                                                                                        |
| Provozní prostředí | <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C<br><b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C<br><b>Provozní vlhkost:</b> 10 až 90 %, nekondenzující<br><b>Skladovací vlhkost:</b> 5 až 90 %, nekondenzující |