

## TP-LINK TL-SL1311MP



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 369 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 958 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 606 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>237 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAPTPL1123                 |
| Part No.:    | TL-SL1311MP                |
| Záruka:      | 60 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### TP-Link TL-SL1311MP

**11portový stolní PoE/PoE+ switch** umožňuje využít výkon **3x Gbit/s uplink portů** a poskytuje kapacitu přepínání **až 7,6 Gbit/s**. Vyhovuje standardu **802.3af/at PoE+**, který podporuje **až 30 W na každém portu**. Celkový rozpočet napájení **124 W PoE** ze všech 8 portů poskytuje široké možnosti využití, například pro dohledové systémy pro kanceláře, studentské koleje a malé firmy. Je plně kompatibilní s IP kamerami, přístupovými body, IP telefony, počítači, tiskárnami a dalšími zařízeními. Technologie „Plug and Play“ umožňuje zapojení bez nutnosti nastavování. Vzdálenost přenosu napájení PoE dosahuje v rozšířeném režimu až 250 m, což je perfektní pro rozmístění IP kamer v rozsáhlých oblastech. Jedním kliknutím aktivujete režim izolace, jenž oddělí přenosy dat u portů 1–8 a zamezí tak sledování a narušení bezpečnosti. Switch díky tomu může izolovat zahlcení všesměrovým vysíláním, a zlepšit tak zabezpečení a datové přenosy v síti LAN. Vnitřní komponenty switchu TL-SL1311MP jsou chráněny velmi kvalitním kovovým pouzdem, které je zárukou dlouhé životnosti. Switch úspěšně splnil nároky těch nejpřísnějších testů, abyste se na něj mohli vždy spolehnout.

- 8x port RJ-45 10/100 Mbit/s, 2x gigabitový port RJ-45 a 1x gigabitový port SFP
- 8x port PoE+ pro přenos dat i napájení
- Podpora napájení PoE s kapacitou až 30 W/port, celkový výkon až 124 W
- Podpora zařízení PD v souladu se standardem IEEE 802.3af/at
- Přenos dat a napájení na vzdálenost až 250 m v rozšířeném režimu (Extend Mode)
- Režim izolace - umožňuje oddělit přenos dat k zajištění vyššího zabezpečení a výkonu
- Automatické obnovení PoE - spolehlivý provoz zařízení PoE (automatickému restartování vypadlých nebo nereagujících napájených zařízení)
- Konstrukce bez ventilátoru (fanless) - nízká spotřeba a tichý provoz
- Zapojení „Plug and Play“ bez nutnosti konfigurace

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 8x 100 Mbps RJ-45, 2x GbE RJ-45, 1x GbE SFP

**Kapacita switche:** 7,6 Gbps

**Rychlost směrování:** 5,6544 Mpps

**PoE:** ano, 8x 802.3at/af, PoE budget 124 W

**Max. příkon:** 140,92 W (5,95 W bez PoE)

**Rozměry:** 209 x 126 x 26 mm