

## SOLARIX SX24L-6-UTP-BK-N



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 666 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 376 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 832 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>167 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | ACNET1995                  |
| Part No.:    | 24000050                   |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Solarix SX24L-6-UTP-BK-N

**Nestíněný patch panel Cat6 24 portů** s vyvazovací lištou.

Patch panel Solarix SX24L-6-UTP-BK-N je **19" nestíněný** panel kategorie **Cat6 osazený 24 porty RJ-45**. Součástí těla tohoto panelu je **vyvazovací lišta**, která slouží k pevnému uchycení kabelů. Instalační kabel se na tomto panelu zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone – tj. k zařezání lze použít nástroj typu 110 i Krone. Svorkovnice panelu je označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je i tento panel vyroben tak, aby poskytoval velmi dobrou funkčnost a vysokou spolehlivost.

Tento patch panel splňuje požadavky na komponenty kategorie 6 a třídy vedení Class E, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je **1U**. Součástí balení je **4x M6 montážní sada, a 24x vyvazovací pásek**. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24L-6-UTP-BK.

- **Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší
- **Min. životnost portu:** 1000 zapojení/odpojení
- **Krytí kontaktů:** 50 µ zlata
- **Svorkovnice:** duální 110/Krone 8p8c
- **Min. životnost svorkovnice:** 200 zařezání
- **Velikost a typ vodiče:** AWG 26 - 22, drát
- **Materiál nekovových částí:** FR plast podle UL94-0

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** 19" rack

**Počet pozic:** 24

**Výška:** 1U  
**Stínění:** ne  
**Barva:** černá