

## TELTONIKA TSW202



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 184 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 632 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 503 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>318 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NARTEL0033                 |
| Part No.:    | TSW202000000               |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Teltonika TSW202

**Průmyslový gigabitový L2+ switch s managementem** nabízející **osm RJ-45 PoE+** portů a **dva SFP** porty. Celkový PoE budget činí **240 W** (max. 30 W na port). K dispozici jsou vybrané **L3 funkce**, jako **statické směrování** IPv4 a IPv6 nebo **DHCPv6 klient**. Podporuje také širokou škálu průmyslových protokolů, včetně **EtherNet/IP, Profinet a MRP**. Switch má **vestavěný držák na DIN lištu**.

Přepínací kapacita dosahuje až **20 Gbps**. Buffer má kapacitu 512 KB, tabulka MAC adres 8K a podporovány jsou Jumbo frame 10 KB.

- Spravovatelný gigabitový přepínač L2 s funkcemi L3 pro lepší správu a řízení.
- 8portový PoE+ switch se dvěma SFP porty pro optickou komunikaci.
- Podporuje Profinet pro automatizované zpracování dat spolu s dalšími protokoly, jako je Ethernet/IP a MRP.
- Operační systém Teltonika Networks pro přepínače (TSWOS), intuitivně navržený pro neomezenou konfiguraci.

Podrobnější informace naleznete v příloženém manuálu v záložce dokumenty nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/TSW202](http://wiki.teltonika-networks.com/view/TSW202).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet portů:** 8× RJ-45 10/100/1000 Mb/s, 2× SFP

**PoE:** ano, 802.3af/at, budget 240 W (až 30 W na port)

**Kapacita switche:** 20 Gbps

**Napájení:** DC 7-57 V (napájecí adaptér není součástí balení)

**Rozměry:** 132 × 122,2 × 44,2 mm

