

## ALTA LABS POE INJECTOR 30W



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>549 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 453 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>603 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>55 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NAAALT1013               |
| Part No.:    | INJECTOR-POE+-EU         |
| Záruka:      | 26 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Alta Labs PoE Injector 30 W

#### Kompaktní PoE injektor pro napájení síťových zařízení přes Ethernet kabel.

Tento profesionální **PoE injektor** umožňuje napájení kompatibilních síťových zařízení přímo přes Ethernet kabel, což eliminuje potřebu samostatného napájecího kabelu. Zařízení je **optimalizováno pro AP6 a AP6-Pro Wi-Fi 6 Access Pointy**, ale lze jej použít s jakýmkoliv kompatibilním zařízením.

Injektor nabízí dva provozní režimy – při připojení LAN portu funguje jako **standardní PoE injektor s datovým přenosem**, při odpojení LAN portu umožňuje napájení access pointu v **mesh režimu**. Kompaktní rozměry a možnost nástěnné montáže činí z tohoto injektoru ideální řešení pro domácí i komerční instalace.

- Výstupní napětí 48 V s proudem až 0,63 A pro spolehlivé napájení PoE zařízení
- Dva gigabitové Ethernet porty RJ-45 pro LAN připojení a PoE výstup
- Univerzální napájecí adaptér pro napětí 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Kompaktní rozměry 113,6 × 53,5 × 33,5 mm a hmotnost pouze 145 gramů
- Bílá LED indikace správného napájení a funkčnosti zařízení
- Možnost nástěnné montáže pro úsporné a estetické umístění
- Certifikace CE, FCC a IC pro použití v komerčních i domácích prostředích

#### Flexibilní režimy provozu

LAN port slouží pro připojení k síťovému routeru nebo switchi a umožňuje datový přenos i napájení. Při odpojení LAN portu funguje zařízení pouze jako napájecí zdroj pro mesh režim access pointů.

#### Provozní podmínky a spolehlivost

Injektor je navržen pro provoz v teplotním rozsahu 0 až 40 °C s relativní vlhkostí 35–90 % bez kondenzace. Skladovací teplota -30 až 70°C zajišťuje dlouhodobou životnost.

### **Instalace a montáž**

Pro instalaci jsou potřeba dva Ethernet kabely Cat5 nebo vyšší kategorie, Phillips šroubovák a vrtačka s vrtákem pro nástěnnou montáž. Montážní šrouby a hmoždinky nejsou součástí balení.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Síťové rozhraní:** Ethernet

**Porty:** 2× GbE RJ-45

**Vstupní napětí:** 100–240 V AC

**Frekvence:** 50–60 Hz

**Vstupní proud:** 0,7 A (max.)

**Výstupní napětí:** 48 V

**Výstupní proud:** 0,63 A

**LED indikace:** bílá

**Rozměry:** 113,6 × 53,5 × 33,5 mm

**Hmotnost:** 145 g

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C

**Certifikace:** CE, FCC, IC