

UBIQUITI UNIFI G6 180 B



Cena celkem:

7 673 Kč**(bez DPH: 6 341 Kč)**

Běžná cena:

8 440 Kč

Ušetříte:

767 Kč

Kód zboží:

IPKUBT1104

Part No.:

UVC-G6-180-B

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi G6 180 B

Profesionální panoramatická IP kamera s duálními 8Mpx senzory pro skutečné 180° pokrytí bez slepých míst.

Kamera **UniFi G6 180** využívá dva nezávislé **1/1,8" 8Mpx senzory**, které společně vytváří plynulý panoramatický obraz v rozlišení **16 Mpx (7680 × 2160 px)** při **20 fps**. Díky kalibrovanému spojování obrazu z obou senzorů dosahuje bezešvého přechodu objektů v centrální oblasti záběru. Horizontální zorný úhel **180°** a vertikální **56,7°** pokrývá rozsáhlé prostory jedním zařízením.

Integrovaný **Multi-TOPS AI Engine** s čtyřjádrovým procesorem **Arm Cortex-A53** zajišťuje pokročilé funkce včetně **rozpoznání obličejů, SPZ, detekce osob, vozidel a zvířat**. Vestavěné **IR LED osvětlení** poskytuje noční vidění do vzdálenosti **20 m**. Kamera je vybavena **obousměrným audiem** a odolnou konstrukcí z hliníkové slitiny a polykarbonátu s certifikacemi **IP66 + IK04** pro venkovní použití v teplotách **-20 až +50 °C**.

- Duální 8Mpx senzory 1/1,8" pro skutečné 180° panoramatické pokrytí s rozlišením 16 Mpx
- Pokročilá AI detekce s rozpoznáním obličejů, SPZ, osob, vozidel a zvířat
- IR noční vidění s dosahem 20 m a automatickým IR filtrem
- Obousměrné audio pro komunikaci a pokročilé HDR zpracování obrazu
- Odolná konstrukce IP66 s certifikací IK04 pro venkovní použití
- Napájení PoE+ s maximálním příkonem 15 W přes 10/100 Mb/s Ethernet
- Flexibilní montáž na strop, stěnu nebo tyč s dodávanými adaptéry
- Integrovaný čtyřjádrový procesor pro lokální zpracování AI funkcí
- Slot pro microSD kartu pro lokální zálohu záznamu



Pokročilé zpracování obrazu

Kamera nabízí komplexní nastavení obrazu včetně úpravy barev, jasů, ostrosti, kontrastu, vyvážení bílé, expozice, 2DNR a 3DNR redukce šumu, maskování oblastí a textových překryvů. Technologie HDR zajišťuje vynikající kvalitu obrazu i ve scénách s vysokým dynamickým rozsahem.

Optimální instalace

Pro dosažení nejlepšího 180° pokrytí je doporučená výška instalace **3-4 m**. V nastavení kamery lze upravit parametr Lens Fusion Offset (posun spojení čoček) pro jemné doladění spojení obrazu z obou senzorů podle konkrétní vzdálenosti sledované oblasti.

Vestavěný ohřívač

Kamera obsahuje automatický ohřívač, který se aktivuje při prvním zapnutí na **6 hodin** pro odstranění vlhkosti z optických částí. Tato funkce zajišťuje čistý obraz bez kondenzace a je součástí standardního procesu uvedení do provozu.

Kompatibilita

Kamera je plně kompatibilní s aplikací **UniFi Protect** a splňuje požadavky **NDAA**. Certifikace **CE, FCC a IC** potvrzují shodu s mezinárodními standardy.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 16 Mpx (7680 × 2160 px) dual 4K

Senzor: 2 × 8 Mpx (1/1,8")

Objektiv: 2 × fixní ohnisková vzdálenost

Zorný úhel: H: 180°, V: 56,7°

Snímková frekvence: max. 20 fps

Noční vidění: IR LED do 20 m

AI funkce: rozpoznání obličejů, SPZ, detekce osob, vozidel, zvířat

Audio: obousměrné

Procesor: čtyřjádrový Arm Cortex-A53

Síťové rozhraní: 10/100 Mb/s RJ-45

Napájení: PoE+ (37-57V DC), max. 15 W

Krytí: IP66, IK04

Provozní teplota: -20 až +50 °C

Rozměry: 136 × 92 × 64 mm

Hmotnost: 839 g

Barva: černá

Manuál (montážní návod):

[Ubiquiti UniFi G6 180 B](#)

