

UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE STRIKE LOCK



Cena celkem:	2 202 Kč
	(bez DPH: 1 820 Kč)
Běžná cena:	2 423 Kč
Ušetříte:	220 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0056
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Secure-8mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Strike Lock

Profesionální elektromagnetický zámek pro integraci do UniFi Access systému s fail-secure principem.

Tento elektromagnetický zámek je navržen pro montáž do dveřního rámu a poskytuje spolehlivé zabezpečení s **přidržovací silou 227 kg**. Zámek pracuje v režimu **fail-secure**, což znamená, že při výpadku napájení zůstává uzamčen a zajišťuje maximální bezpečnost chráněných prostor. Podporuje **hloubku zámkové drážky 8 mm** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi.

Zámek je plně kompatibilní s produkty **UniFi Access** včetně UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate. Vestavěný **dveřní senzor** s dry contact výstupem umožňuje monitorování stavu dveří přímo v systému. Konstrukce z **nerezové oceli a slitiny zinku** zajišťuje dlouhou životnost a odolnost.

- Elektromagnetický zámek s fail-secure principem pro maximální bezpečnost při výpadku napájení
- Vysoká přidržovací síla 227 kg (500 lb) pro spolehlivé zajištění dveří
- Vestavěný dveřní senzor s dry contact výstupem pro monitorování stavu dveří
- Kompatibilní s UniFi Access systémy (UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate)
- Robustní konstrukce z nerezové oceli a slitiny zinku pro dlouhou životnost
- Montáž do dveřního rámu s podporou hloubky zámkové drážky 8 mm
- Provozní teplota -10 až +60 °C a skladovací teplota -20 až +70 °C
- Certifikace NDAA, FCC, IC a CE pro profesionální nasazení

Kompatibilita a integrace

Zámek je navržen pro bezproblémovou integraci s produkty UniFi Access. Podporuje připojení k řadičům UA-Hub-Door,

EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate, což umožňuje centralizovanou správu přístupů a monitorování.

Dveřní senzor

Integrovaný dveřní senzor s dry contact výstupem poskytuje informace o stavu dveří (otevřeno/zavřeno). Logika funguje tak, že při otevřených dveřích je obvod mezi DPS/+ a DPS/- otevřený, při zavřených dveřích zkratovaný. Maximální parametry senzoru jsou 30 V DC a 0,1 A.

Instalace a příslušenství

V balení jsou dodávány dvě přední desky pro různé typy instalací: krátká deska o rozměrech 153 × 25 × 3 mm a dlouhá deska o rozměrech 250 × 25 × 3 mm. Zámek se montuje do výřezu v dveřním rámu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-secure

Přidržovací síla: 227 kg (500 lb)

Napájení: 12 V DC ±10%

Odběr proudu: 200 mA ±10%

Hloubka zámkové drážky: 8 mm

Typ dveří: jednokřídlé (dřevěné/kovové)

Dveřní senzor: dry contact (max. 30 V DC, 0,1 A)

Rozměry těla zámku: 112 × 21 × 28 mm

Hmotnost těla zámku: 197 g

Materiál: slitina zinku (tělo), nerezová ocel (přední deska/západky)

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Skladovací teplota: -20 až +70 °C

Provozní vlhkost: 5 až 90% bez kondenzace

Certifikace: NDAA, FCC, IC, CE