


UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE BOLT LOCK



Cena celkem:	2 450 Kč
	(bez DPH: 2 025 Kč)
Běžná cena:	2 696 Kč
Ušetříte:	245 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0058
Part No.:	UACC-Lock-Bolt-Secure
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Bolt Lock

Elektrický fail-secure bolt zámek určený pro integraci do systému UniFi Access.

Profesionální řešení pro zabezpečení jednokřídlých dveří s **fail-secure** principem, kdy při výpadku napájení zůstává zámek uzamčen. Zámek je vybavený **integrováním DPS senzorem** (Door Position Sensor) pro detekci stavu dveří a **LED indikací** zobrazující aktuální stav – červeně při uzamčení, zeleně při odemčení a napájení.

Konstrukce z **hliníkové slitiny** zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Zámek je navržen pro **zapuštěnou montáž do dvevního rámu** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Napájení zajišťuje **12V DC** s odběrem v pohotovostním režimu pouze **12 mA** a při aktivaci **600 mA**.

- Fail-secure princip zajišťuje uzamčení dveří při výpadku napájení pro maximální bezpečnost.
- Integrovaný DPS senzor s dry contact logikou detekuje otevření a zavření dveří.
- LED indikace zobrazuje stav zámku – červená při uzamčení, zelená při odemčení.
- Konstrukce z hliníkové slitiny s hmotností 350 g odolává náročnému provozu.
- Kompatibilní s řídicími jednotkami UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate.
- Zapuštěná montáž do dvevního rámu vhodná pro dřevěné i kovové jednokřídlé dveře.
- Provozní teplota od -10 do +60 °C umožňuje instalaci v různých prostředích.
- Certifikace FCC, IC a CE potvrzují shodu s mezinárodními standardy.

Zapojení a připojení

Zámek disponuje pětižilovým kabelem s barevně odlišenými vodiči pro snadnou instalaci. Napájení 12V se připojuje přes červený (NO), černý (COM) a modrý (NC) vodič. DPS senzor využívá bílý (-) a oranžový (+) vodič s dry contact logikou – při

otevřených dveřích je obvod otevřený, při zavřených zkratovaný.

Rozměry a komponenty

Tělo zámku má rozměry 132 × 30 × 42 mm a hmotnost 350 g. Rámová deska měří 82 × 32 × 3 mm (22 g) a dveřní deska 204 × 33 × 3 mm (46 g). Všechny komponenty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny.

Shoda s NDAA

Produkt je certifikován jako NDAA Compliant, což zajišťuje soulad s požadavky National Defense Authorization Act pro použití ve vládních a bezpečnostních aplikacích.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-secure elektrický bolt

Napájení: 12V DC ±10%

Spotřeba: 12 mA ±10% (standby), 600 mA ±10% (aktivní)

DPS senzor: integrovaný, dry contact, max. 30V DC, 0,5A

LED indikace: červená (uzamčeno), zelená (odemčeno/napájení)

Materiál: hliníková slitina

Rozměry těla zámku: 132 × 30 × 42 mm

Hmotnost těla zámku: 350 g

Montáž: zapuštěná do dveřního rámu

Typ dveří: jednokřídlé (dřevěné/kovové)

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Skladovací teplota: -20 až +70 °C

Vlhkost: 5 až 90% (nekondenzující)

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant